

“BETONGRUNT”

ar tīrām kvarca smiltīm veidots maisījums visdažādāko materiālu gruntēšanai

Lietojums

Monolīta betona, minerālmateriālu, sīkbloku u.c. vāji uzsūcošu virsmu gruntēšanai pirms izlīdzinošā vai dekoratīvā apmetuma uzklāšanas. Lieto kā gruntēšanas līdzekli labākai sasaistei pirms jaunu keramisko flīžu uzklāšanas uz vecajām flīzēm, pirms gipša apmetuma uzklāšanas, kā arī pirms gipša plākšņu uzlīmēšanas.

Īpaši piemērots

- kā gruntēšanas līdzeklis labākai sasaistei pirms jaunu keramisko flīžu uzklāšanas uz vecajām flīzēm,
- kā gruntēšanas līdzeklis labākai sasaistei pirms gipša apmetuma uzklāšanas
- kā gruntēšanas līdzeklis labākai sasaistei pirms gipša plākšņu uzlīmēšanas

Lietošanas pamācība

- Pirms lietošanas jāsamaisa
- Apstrādājamām virsmām jābūt sausām, attīrītām no sasaisti mazinošām vielām, tādām kā putekļi, eļļas, tauki un ūdenī šķīstoši materiāli
- Virsmai (betons) jābūt sausai. Svaigi formētas betona virsmas var apstrādāt ne ātrāk kā pēc 14 dienām.
- pamatnes materiāla un vides temperatūrai ir jābūt ne zemāk par + 5° C.

Rekomendācijas

Ja ir nepieciešama gruntēšana vairākās kārtās, pirms katras kārtas uzklāšanas jāpārbauda, vai iepriekšējā kārtā ir pilnībā nožuvusi. Sastāvu nedrīkst uzstrādāt uz slapjām virsmām vai lietot to āra apstākļos lietus laikā.

Tehniskie dati

Bāze: polimēru dispersija ar kvarca smiltīm

Krāsa: rozā

Žūšanas laiks: apm. 2stundas

Ekspluatācijas temperatūra: no +5°C - + 25°C un pie 65 % relatīva gaisa mitruma

Produkta raksturlielumi : pH -8 -8,5

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus un iekārtas mazgā ar ūdeni tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Patēriņš

0,20 -0,35 kg/m² neatšķaidītā veidā

Iepakojums

1,5;4;7;15 kg plastmasas spaiņi

Uzglabāšana

Hermētiski noslēgtā iepakojumā 2 gadi. **Sargāt no sala**